

PRODUCT-DETAILS

DG/S 2.64.1.1

DG/S2.64.1.1 DALI Gateway, Basic, 2-fold, MDRC



Общая информация

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Тип расширенного изделия | DG/S 2.64.1.1 |
| Идентификационный номер изделия | 2CDG110199R0011 |
| Европейский товарный код (EAN) | 4016779942850 |

Описание в каталоге DG/S2.64.1.1 DALI Gateway, Basic, 2-fold, MDRC

Длинное описание

For controlling DALI devices via the ABB i-bus®. Two DALI output for up to 2x64 DALI slaves. DALI power supply is integrated. Control and status feedback is carried out via KNX per DALI slave (2x64), with groups (2x16), together in broadcast or per scenes (2x16). Extensive fault and error messages are available Self-contained emergency converter (2x64) acc. EN 62386-202 will be supported. By means of KNX and emergency converter different emergency tests (e.g. function and duration test) can be triggered. Feedback is sent. Slave-, staircase-, force-, block- and scene- function are integrated. DALI telegram rate can change.
 For diagnostic use and individual change of the DALI address or group assignment a separate Software-Tool is available

Ordering

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4016779942850 |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| E-Number (Switzerland) | 405670315 |
| E-Number (Finland) | 2815585 |
| E-Number (Sweden) | 1739090 |

Dimensions

| | |
|------------------------|---------|
| Чистая толщина изделия | 63.5 mm |
| Чистая высота изделия | 90 mm |
| Чистая ширина изделия | 70 mm |
| Чистый вес изделия | 0.15 kg |

Container Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | box 1 штука |
| Package Level 1 EAN | 4016779942850 |
| Package Level 1 Depth / Length | 77 mm |
| Package Level 1 Height | 65 mm |
| Package Level 1 Width | 92 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 0.19 kg |

Technical

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Compatible Bus Systems | DALI KNX (TP) |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип монтажа | DIN-Rail |
| Width in Number of Modular Spacings | 4 |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|---|-----------------|
| Сертификат CB | 9AKK108466A1905 |
| Технические данные | 2CDC507165D0111 |
| Декларация о соответствии - CE | 2CDK507169D2701 |
| Инструкции и руководства | 2CDG941167P0001 |
| REACH Declaration | 9AKK107492A1906 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CDK507169D2701 |

Environmental

| | |
|---|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|---|-----------------------------------|

Classifications

| | |
|---|--|
| ETIM 7 | EC001099 - System interface/media gateway for bus system |
| ETIM 8 | EC001099 - System interface/media gateway for bus system |
| e-класс | V11.0 : 27143136 |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| Универсальная стандартная классификация товаров | 43222605 |

и услуг (UNSPSC)

IDEA Granular Category Code (IGCC)

6809 >> System interface/media gateway for bus system

SCIP

64299150-b132-4960-9f61-198f02c15350 Германия (DE)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Lighting Control → DALI Gateways and Light Controllers

