


LINER/R LED TH

Светодиодные встраиваемые световые линии LINER TH



Описание

Встраиваемая модульная светодиодная система. Решение для освещения офисных помещений, переговорных, коридоров, холлов и фойе. Стильный дизайн, комфортный свет, удобный монтаж и высокая энергоэффективность - неоспоримые аргументы в пользу LINER/R LED TH. Ширина линии составляет 6 см. Одно из преимуществ данной подвесной системы - непрерывность рассеивателя, что исключает видимые стыки между светильниками, объединенными в линию.

Установка

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона. Возможна, как одиночная установка, так и соединение светильников в бестеневые линии. LINER/R D LED TH - светильник для одиночной установки. LINER/R DR LED TH - светильник для установки в линию. Максимальное количество светильников, установленных в линию 50 шт. С помощью угловых элементов (LINER/R CC LED 600 TH 4000K) могут создаваться линии под углом 90 градусов.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металл или белый. Драйвер расположен внутри корпуса светильника. При установке светильников в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины (поставляется в бухтах). Соединительные элементы идут в комплекте.

Оптическая часть

Светодиодный модуль закрыт опаловым рассеивателем из ПММА, который исключает видимость отдельных светодиодов. Тип светодиодов: SMD.

Package

При установке светильников в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек и рассеиватель необходимой длины (поставляется в бухтах). Соединительные элементы идут в комплекте.

Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

ЖКХ

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры

Медицинские учреждения


Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты

Транспортные узлы (вокзалы, аэропорты)

ТРЦ





Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
LINER/R D LED 1200 TH 20 W 4000K	0 лм	0 Вт	0 мм	0 мм	0,000 кг	1474000510	
LINER/R CC LED 600 TH 20 W 4000K	0 лм	0 Вт	0 мм	0 мм	0,000 кг	1474000520	
LINER/R DR LED 1200 TH 20 W 4000K	0 лм	0 Вт	0 мм	0 мм	0,000 кг	1474000530	
LINER/R DR LED 600 TH 10 W 4000K	0 лм	0 Вт	0 мм	0 мм	0,000 кг	1474000540	
Wall mounting LINER/S LED TH (2 pcs)	0 лм	0 Вт	91 мм	17 мм	0,120 кг	2473000130	
LINER/R DR LED 1200 TH W 4000K	3000 лм	32 Вт	94 мм	1123 мм	85 мм	3,200 кг	1474000260
LINER/R LED 1200 TH W HFD 4000K	3200 лм	32 Вт	100 мм	1153 мм	85 мм	3,500 кг	1474000550
LINER/R CC LED 600 TH S 4000K	3200 лм	32 Вт	100 мм	618 мм	590 мм	3,400 кг	1474000290
LINER/R CC LED 600 TH W 4000K	3200 лм	32 Вт	100 мм	618 мм	590 мм	3,400 кг	1474000280
LINER/R LED 900 TH W HFD 4000K	2250 лм	27 Вт	83 мм	873 мм	85 мм	3,100 кг	1474000560
LINER/R LED 1200 TH W 3000K	3000 лм	32 Вт	94 мм	1153 мм	85 мм	3,500 кг	1474000580
LINER/R DR LED 600 TH S 4000K	1500 лм	18 Вт	83 мм	562 мм	85 мм	1,600 кг	1474000500
LINER/R DR LED 1200 TH S 4000K	3000 лм	32 Вт	94 мм	1123 мм	85 мм	3,200 кг	1474000270
LINER/R LED 1200 TH W 4000K	3000 лм	32 Вт	94 мм	1153 мм	85 мм	3,500 кг	1474000350
LINER/R LED 1200 TH S 4000K	3000 лм	32 Вт	94 мм	1153 мм	85 мм	3,500 кг	1474000340
LINER/R DR LED 1200 TH W 3000K	2800 лм	32 Вт	88 мм	1123 мм	85 мм	3,200 кг	1474000570
LINER/R DR LED 600 TH W 4000K	1500 лм	18 Вт	83 мм	562 мм	85 мм	1,600 кг	1474000490