

PRODUCT-DETAILS

N2241 AN

N2241 AN 110° motion sensor - 2M - Anthracite



Общая информация

Тип расширенного изделия	N2241 AN
Идентификационный номер изделия	2CLA224100N1801
Европейский товарный код (EAN)	8427238074726
Описание в каталоге	N2241 AN 110° motion sensor - 2M - Anthracite

Длинное описание	<p>Color: Anthracite. Rated voltage: 127 - 230 Vac \pm 10% / 50 - 60 Hz Outputs: 1 Normally Open (NO). Potential free Max. power: - Incandescent: 1.800W @230Vac / 1.000W @127Vac - Halogen with electronic or ferromagnetic transformer: 750VA @230Vac / 400VA @127Vac - Fluorescent lamps or motors: 400VA @230Vac / 200VA @127Vac For automatic switching of devices dependent on motion and brightness. With integrated selector switch for ON-AUTOMATIC-OFF in the front side. Switch-off delay: 10 sec to 10 min or short-time pulse 1 sec adjustable (from the front side). Detection range: 5 m radius Adjustable light set point level for activation (from the front side). Detection angle: 110 ° Mounting height: 1,2 m Auxiliary control with N2X04.X push-buttons Temperature range (Device): -10 °C to 40 °C Size: 2 modules.</p>
------------------	---

Technical

Номинальное

230 V

напряжение (U_r)

Тип входного напряжения	AC
Диапазон тока	Minimum 3 A Maximum 8 A
Максимальный ток управления DC	1800 mA
Частота (f)	50...60 Hz
Maximum Switching Power	1800 W
Диапазон измерений	Diameter Detection range on floor 5 m
Number of Switching Zones	3
Design Range	Zenit
Время задержки (T)	On 10 секунда(ы) Off 600 секунда(ы)
Minimum Switching Time	Switch-On 10 секунда(ы)
Тип подключаемой схемы	Screw
Тип монтажа	Flush Mounted
Sensor Type	Passive infrared
Surface Finishing	Surface protection: Decor Surface finishing: Matt
Материалы	Material quality: Thermoplastic Material: Plastic
Illuminance	3...1000 lx
Model Number	Movement sensor
RAL Number	RAL 9010 - Pure White
Цвет	Anthracite
Number of Batteries	0

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +35 °C Хранение -5 ... +50 °C
Степень защиты	IP20
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dimensions

Чистая ширина изделия	44 mm
Чистая высота изделия	44 mm
Чистая толщина изделия	40 mm
Чистый вес изделия	0.079 kg
Built-In Depth (t ₂)	32 mm

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
-----------------------	-------------

Package Level 1 Width	0.076 m
Package Level 1 Height	0.064 m
Package Level 1 Depth / Length	0.076 m
Package Level 1 Gross Weight	0.079 kg
Package Level 1 EAN	8427238074726

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Spain (ES)

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	9AKK106930A2195
Инструкции и руководства	2CLX224109N1001
REACH Declaration	9AKK108467A7464
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CLC224100N1801

Popular Downloads

Технические данные	9AKK10103A5108
Инструкции и руководства	2CLX224109N1001

Classifications

ETIM 7	EC000133 - Movement sensor complete
ETIM 8	EC000133 - Movement sensor complete
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Inserts with Cover Plate → Control

