


## AVIS DL LED

Светодиодные светильники типа Downlight



### Описание

Компактный светодиодный светильник в облегченном стальном корпусе, снижающем нагрузку на потолок. Опаловый рассеиватель обеспечивает комфортный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена светильников под КЛЛ.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Литая белая пластиковая рамка. Стальной корпус.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе

### Области использования

Гипер- / супермаркеты

Конференц залы


Культурно-развлекательные учреждения

Лестницы / коридоры

Магазины / бутики

Образовательные учреждения

Офисно-административные объекты




**Список моделей**

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
AVIS DL LED 8 4000K	800 лм	8 Вт	100	127 мм	0 мм	0,200 кг	1101600010
AVIS DL LED 17 4000K	1740 лм	17 Вт	102	177 мм	0 мм	0,400 кг	1101600040
AVIS DL LED 12 4000K	1200 лм	12 Вт	100	153 мм	0 мм	0,300 кг	1101600030
AVIS DL LED 22 4000K	2280 лм	22 Вт	104	196 мм	0 мм	0,500 кг	1101600050

## AVIS DL LED 8 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight



### Описание

Компактный светодиодный светильник в облегченном стальном корпусе, снижающем нагрузку на потолок. Опаловый рассеиватель обеспечивает комфортный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена светильников под КЛЛ.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция



Литая белая пластиковая рамка. Стальной корпус.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе



#### Габаритные характеристики


A	Диаметр	127 мм
C	Высота	40 мм
D	Диаметр (установочный)	95 мм
	Вес	0,2 кг

## Параметры

1	Артикул	1101600010
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	800 лм
4	Мощность	8 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Цветовая температура	4000 К
8	Коэффициент мощности (cosFi)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40/IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	30 А
23	Время импульса пускового тока	2 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-

## AVIS DL LED 12 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight



### Описание

Компактный светодиодный светильник в облегченном стальном корпусе, снижающем нагрузку на потолок. Опаловый рассеиватель обеспечивает комфортный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена светильников под КЛЛ.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция



Литая белая пластиковая рамка. Стальной корпус.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе



#### Габаритные характеристики


A	Диаметр	153 мм
C	Высота	40 мм
D	Диаметр (установочный)	119 мм
	Вес	0,3 кг

## Параметры

1	Артикул	1101600030
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1200 лм
4	Мощность	12 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Цветовая температура	4000 К
8	Коэффициент мощности (cosFi)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40/IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	31 А
23	Время импульса пускового тока	1,5 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-

## AVIS DL LED 17 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight



### Описание

Компактный светодиодный светильник в облегченном стальном корпусе, снижающем нагрузку на потолок. Опаловый рассеиватель обеспечивает комфортный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена светильников под КЛЛ.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция



Литая белая пластиковая рамка. Стальной корпус.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе



#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	177 мм
C	Высота	40 мм
D	Диаметр (установочный)	139 мм
	Вес	0,4 кг

## Параметры

1	Артикул	1101600040
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1740 лм
4	Мощность	17 Вт
5	Энергоэффективность	102 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Цветовая температура	4000 К
8	Коэффициент мощности (cosFi)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40/IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	35 А
23	Время импульса пускового тока	2 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-



## AVIS DL LED 22 4000K

Светодиодные светильники типа Downlight



### Описание

Компактный светодиодный светильник в облегченном стальном корпусе, снижающем нагрузку на потолок. Опаловый рассеиватель обеспечивает комфортный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена светильников под КЛЛ.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция



Литая белая пластиковая рамка. Стальной корпус.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Светильник в сборе



### Габаритные характеристики

A	Диаметр	196 мм
C	Высота	40 мм
D	Диаметр (установочный)	156 мм
	Вес	0,5 кг

## Параметры

1	Артикул	1101600050
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	2280 лм
4	Мощность	22 Вт
5	Энергоэффективность	104 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Цветовая температура	4000 К
8	Коэффициент мощности (cosFi)	> 0,90
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40/IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	35 А
23	Время импульса пускового тока	2 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-



COMMERCIAL

КАЧЕСТВО  
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



САМАЯ БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ  
DOWNLIGHT В АССОРТИМЕНТЕ СТ

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ (ГОСТ)


ПРЯМАЯ ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ ПОД КЛЛ

УДОБСТВО МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

## ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО



- 4 варианта мощности: 8/12/17/22 Вт
- 4 варианта светового потока:  
800/1200/1740/2280 лм
- 4 типоразмера
- Цветовая температура:  
4000К (3000К под заказ)
- CRI  $\geq$ 80
- IP40/20



	A
AVIS DL LED 8 4000K	127
AVIS DL LED 12 4000K	153
AVIS DL LED 17 4000K	177
AVIS DL LED 22 4000K	196



# КОНСТРУКЦИЯ



### Высококачественный драйвер

Соответствие всем требованиям ГОСТ (ЭМС, отсутствие пульсаций светового потока и пр.).

### Облегченный корпус малой высоты с внешним пластиковым кольцом

Снижение нагрузки на потолок и монтаж в ограниченном запотолочном пространстве

### Удобные монтажные пружины

Простая установка без использования дополнительного инструмента

### 1 вариант КСС - косинусная

### Матовый рассеиватель из ПММА

Комфортный свет без эффекта ослепления, рассеиватель не подвержен деградации и не желтеет со временем


### Степень пылевлагозащиты по оптической части – IP40

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт
AVIS DL LED 8 4000K	800	8	100
AVIS DL LED 12 4000K	1200	12	100
AVIS DL LED 17 4000K	1740	17	102
AVIS DL LED 22 4000K	2280	22	104

Код для заказа:	
AVIS DL LED 8 4000K	1101600010
AVIS DL LED 12 4000K	1101600030
AVIS DL LED 17 4000K	1101600040
AVIS DL LED 22 4000K	1101600050

AVIS DL LED 8 4000K



ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

СООТВЕТСТВУЮТ  
ЗАЯВЛЕННЫМ



ЧЕСТНАЯ  
ПОЗИЦИЯ