


## LED MALL LINE

Светодиодные магистральные светильники со степенью защиты IP54



### Описание

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники для создания непрерывных световых линий, являющиеся прямой заменой классическим магистральным системам на люминесцентных лампах. Возможность создания протяженных световых линий различной геометрии, простота и легкость монтажа, а также соответствие высоким требованиям, предъявляемым к качеству света и стандартам ГОСТ (ЭМС, отсутствие пульсаций) делают этот продукт идеальным решением для крупноформатного и среднеформатного ритейла.

### Установка

Крепление на поверхность потолка на скобы или на подвесах. Минимально необходимое число подвесов при установке в линию - 1 комплект подвеса/скоб на один 1,5-метровый светильник и 2 комплекта подвеса/скоб на один 3-метровый светильник. Электрическое соединение светильников осуществляется при помощи коннекторов, установленных в торцах приборов, механическое соединение - при помощи соединительных скоб. Подвод питания осуществляется при помощи Комплекта питания LED MALL LINE.

### Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый белой порошковой краской. Источник питания установлен в корпусе.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель или линза из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Package

Комплект скоб для установки на опорную поверхность, комплект подвеса и комплект ввода питания поставляются отдельно. Соединительные скобы входят в комплект поставки.

### Области использования

Гипер- / супермаркеты

Складские объекты



### Список моделей

Название	Световой поток	Мощность лм/Вт	Длина	Ширина	Вес	Артикул	
LED MALL LINE 35 D90 IP54 /main line harness/ 3000K	4000 лм	35 Вт	114	1500 мм	55 мм	3,000 кг	1598001270
LED MALL LINE 2x35 D30 IP54 /main line harness/ 4000K	8100 лм	75 Вт	108	3000 мм	55 мм	6,500 кг	1598000990
LED MALL LINE 2x70 D90 IP54 /main line harness/ 5000K	16000 лм	148 Вт	108	3000 мм	55 мм	6,500 кг	1598001140
LED MALL LINE 2x70 D90 IP54 /main line harness/ 3000K	16000 лм	150 Вт	107	3000 мм	55 мм	6,500 кг	1598000730
LED MALL LINE 70 D90 IP54 /main line harness/ 4000K	8000 лм	70 Вт	114	1500 мм	55 мм	3,000 кг	1598000940
LED MALL LINE 2x70 D30 IP54 /main line harness/ 5000K	16000 лм	150 Вт	107	3000 мм	55 мм	6,500 кг	1598001130
LED MALL LINE 2x70 D30 IP54 /main line harness/ 4000K	16000 лм	148 Вт	108	3000 мм	55 мм	6,500 кг	1598000930
LED MALL LINE 35 D90 IP54 /main line harness/ 4000K	4000 лм	35 Вт	114	1500 мм	55 мм	3,000 кг	1598000960
LED MALL LINE 70 D90 IP54 /main line harness/ 3000K	8000 лм	74 Вт	108	1500 мм	55 мм	3,000 кг	1598001280
LED MALL LINE 2x35 D90 IP54 /main line harness/ 4000K	8000 лм	75 Вт	107	3000 мм	55 мм	6,500 кг	1598000980
LED MALL LINE 70 D30 IP54 /main line harness/ 4000K	8900 лм	74 Вт	120	1500 мм	55 мм	3,100 кг	1598000950
LED MALL LINE 2x70 D90 IP54 /main line harness/ 4000K	16000 лм	150 Вт	107	3000 мм	55 мм	6,500 кг	1598000720
LED MALL LINE 70 D60 IP54 /main line harness/ 4000K	9450 лм	73 Вт	129	1500 мм	55 мм	3,100 кг	1598001310