

Полюе корпуса из полиэфира



Прочность и многообразие

Больше не бывает: предлагаем убедиться в нашем обширном и полном ассортименте корпусов из полиэфира CLIPSAFE.

В большой ассортимент корпусов из полиэфира CLIPSAFE входят прочные стандартные корпуса для применения в промышленности, а также для невзрывоопасных областей производственной промышленности. Корпуса по вашему желанию расширяются до клеммных коробок и коробок подключения

Преимущества для вас

- Большое разнообразие благодаря 46 прочным стандартным корпусам трех видов конструкций в качестве основы индивидуальных коробок подключения
- Экономия места благодаря вариантам корпусов с двойными уровнями расключения
- Индивидуальность благодаря вариантам со смотровым окошком и без него
- Все из одних рук благодаря индивидуальной комплектации любыми изделиями из ассортимента Phoenix Contact
- Надежность применения вне помещений благодаря IP66 по EN 60529
- Универсальное применение благодаря широкому температурному диапазону от -40 °C до +100 °C
- Профессиональное обслуживание клиентов и короткие сроки поставки благодаря сбытовой сети по всему миру

Корпус из полиэфира с крышкой

- Варианты: 27 типов от 55 мм x 55 мм x 37 мм до 400 мм x 400 мм x 201 мм
- Материал: усиленный стекловолокном полиэфир, серый
- Класс воспламеняемости согласно UL 94: V0, без галогенов
- Ударная прочность: 7 Дж согласно EN 60079-0
- Класс защиты: IP 66 согласно EN 60529
- Уплотнение: CR (хлоропрен) -40 °C ... +100 °C, по запросу силиконовое уплотнение -55 °C ... +130 °C



Корпус из полиэфира с крышкой



Корпус из полиэфира с дверцей

- Варианты: 16 типов от 120 мм x 200 мм x 100 мм до 400 мм x 600 мм x 250 мм, со смотровым окошком и без него
- Замок дверцы: трехгранная, четырехгранная, двойная бородка и ручка
- Угол открытия дверцы: до 135°
- Материал: усиленный стекловолокном полиэфир, серый
- Класс воспламеняемости согласно UL 94: V0, без галогенов
- Ударная прочность: 7 Дж согласно EN 60079-0
- Класс защиты: до IP66 согласно EN 60529
- Уплотнение: CR (хлоропрен) -40 °C ... +100 °C



Корпус из полиэфира с дверцей



Корпус из полиэфира с двумя уровнями расключения

- Варианты: 3 типа 177 мм x 177 мм x 145 мм, 360 мм x 177 мм x 145 мм и 360 мм x 360 мм x 145 мм
- Материал: усиленный стекловолокном полиэфир, серый
- Класс воспламеняемости согласно UL 94: V0, без галогенов
- Ударная прочность: 7 Дж согласно EN 60079-0
- Класс защиты: IP 66 согласно EN 60529
- Уплотнение: CR (хлоропрен) -40 °C ... +100 °C, по запросу силиконовое уплотнение -55 °C ... +130 °C



Корпус из полиэфира с двумя уровнями расключения

