

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 0,5 - 1212463

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переносной автомат, аккумуляторный, для подготовки ленточных кабельных наконечников 0,5 мм<sup>2</sup> с функциональным концом, рассчитан на изолированные провода ПВХ (H05V-K), в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством, кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников 0,5 мм<sup>2</sup>, в прочном кейсе.

## Характеристики товаров

- ✓ Новинка для создания распределительных устройств – CRIMPHANDY. Переносной ручной автомат позволяет всего за две секунды снять изоляцию и обжать провод. – На 75 процентов меньше затраченного времени, чем раньше.
- ✓ Постоянно наилучшие результаты работы благодаря автоматической функции контроля
- ✓ Неограниченное мобильное использование благодаря питанию от аккумулятора и запасному магазину



## Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 046356 589123
GTIN	4046356589123
Вес/шт. (без упаковки)	1 463,000 g

## Технические данные

### Размеры

Длина (b)	205 мм
Ширина (a)	43 мм
Высота	70 мм
Диапазон диаметра проводников (GRP)	1,7 мм ... 2,4 мм

### Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - четырехгранник
Тип контактов	Кабельные наконечники (втулки)
Тип проводника	PVC H05V-K

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 0,5 - 1212463

## Технические данные

### Общие сведения

Длина ввода минимальная	32 мм
-------------------------	-------

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	17130101
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	17130101
eCl@ss 9.0	17130101

### ETIM

ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC002778
ETIM 6.0	EC002778

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## Сертификаты

### Сертификаты

---

### Сертификаты

### EAC

---

### Сертификация для взрывоопасных зон

---

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 0,5 - 1212463

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

## Принадлежности

Принадлежности

Крышка

Крышки - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709



Запасной лоток для CF-CRIMPHANDY

## Соединитель

Кабельный наконечник - AI 0,5-8 WH-S - 1212521



Кабельные наконечники в лентах, 0,5 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, цвет белый, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

Кабельный наконечник - AI 0,5-8 OG-S - 1212784



Кабельные наконечники в лентах, 0,5 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, специальный цвет: оранжевый, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

## Аккумуляторный модуль

Аккумулятор - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518



Запасной аккумулятор для CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 В, 0,68 А·ч

## Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 0,5 - 1212463

### Принадлежности

---

#### Зарядное устройство

Зарядное устройство - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519



Сменное зарядное устройство для напряжения сети 100 В... 240 В пер. тока, короткое время зарядки, устойчивость к коротким замыканиям, защита от неправильной полярности, индикатор рабочих состояний

#### Монтажный инструмент

Инструмент - CF CRIMPHANDY 0,5/SERVICE-TOOL - 1212787



Сервисный инструмент, для CF-CRIMPHANDY 0,5, для устранения неисправностей

Запасная часть - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

Направляющий канал для отходов 2, для CF CRIMPHANDY 0,5

Запасная часть - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514



Направляющий канал для отходов 1, для CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5

Режущий инструмент - CF CRIMPHANDY CUTTER - 1212520



Режущий блок, для CF CRIMPHANDY, для гибких медных проводов 0,5-1,5 мм<sup>2</sup> в комплекте с емкостью для отходов



# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 0,75 - 1212464

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переносной автомат, аккумуляторный, для подготовки ленточных кабельных наконечников 0,75 мм<sup>2</sup> с функциональным концом, рассчитан на изолированные провода ПВХ (H05V-K), в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством, кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников 0,75 мм<sup>2</sup>, в прочном кейсе.

## Характеристики товаров

- ✓ Новинка для создания распределительных устройств – CRIMPHANDY. Переносной ручной автомат позволяет всего за две секунды снять изоляцию и обжать провод. – На 75 процентов меньше затраченного времени, чем раньше.
- ✓ Постоянно наилучшие результаты работы благодаря автоматической функции контроля
- ✓ Неограниченное мобильное использование благодаря питанию от аккумулятора и запасному магазину



## Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 046356 589130
GTIN	4046356589130
Вес/шт. (без упаковки)	1 463,000 g

## Технические данные

### Размеры

Длина (b)	205 мм
Ширина (a)	43 мм
Высота	70 мм
Диапазон диаметра проводников (GRP)	1,9 мм ... 2,6 мм

### Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - четырехгранник
Тип контактов	Кабельные наконечники (втулки)
Тип проводника	PVC H05V-K

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 0,75 - 1212464

## Технические данные

### Общие сведения

Длина ввода минимальная	32 мм
-------------------------	-------

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	17130101
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	17130101
eCl@ss 9.0	17130101

### ETIM

ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC002778
ETIM 6.0	EC002778

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## Сертификаты

### Сертификаты

---

### Сертификаты

### EAC

---

### Сертификация для взрывоопасных зон

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 0,75 - 1212464

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

## Принадлежности

Принадлежности

Крышка

Крышки - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709



Запасной лоток для CF-CRIMPHANDY

## Соединитель

Кабельный наконечник - AI 0,75- 8 GY-S - 1212522



Кабельные наконечники в лентах, 0,75 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, цвет серый, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

Кабельный наконечник - AI 0,75- 8 WH-S - 1212783



Кабельные наконечники в лентах, 0,75 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, спец. цвет белый, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

Кабельный наконечник - AI 0,75- 8 BU-S - 1212785



Кабельные наконечники в лентах, 0,75 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, специальный цвет: синий согласно NF C63-023, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

## Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 0,75 - 1212464

### Принадлежности

Аккумуляторный модуль

Аккумулятор - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518



Запасной аккумулятор для CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 В, 0,68 А-ч

---

### Зарядное устройство

Зарядное устройство - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519



Сменное зарядное устройство для напряжения сети 100 В... 240 В пер. тока, короткое время зарядки, устойчивость к коротким замыканиям, защита от неправильной полярности, индикатор рабочих состояний

---

### Монтажный инструмент

Инструмент - CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL - 1212786



Сервисный инструмент, для CF-CRIMPHANDY 0,75, для устранения неисправностей

---

Запасная часть - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516



Направляющий канал для отходов 2, для CF CRIMPHANDY 0,75

---

Запасная часть - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514



Направляющий канал для отходов 1, для CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5

## Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 0,75 - 1212464

### Принадлежности

Режущий инструмент - CF CRIMPHANDY CUTTER - 1212520



Режущий блок, для CF CRIMPHANDY, для гибких медных проводов 0,5-1,5 мм<sup>2</sup> в комплекте с емкостью для отходов

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переносной автомат, аккумуляторный, для подготовки ленточных кабельных наконечников 1,0 мм<sup>2</sup> с функциональным концом, рассчитан на изолированные провода ПВХ (H05V-K), в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством, кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников 1,0 мм<sup>2</sup>, в прочном кейсе.

## Характеристики товаров

- Новинка для создания распределительных устройств – CRIMPHANDY. Переносной ручной автомат позволяет всего за две секунды снять изоляцию и обжать провод. – На 75 процентов меньше затраченного времени, чем раньше.
- Постоянно наилучшие результаты работы благодаря автоматической функции контроля
- Неограниченное мобильное использование благодаря питанию от аккумулятора и запасному магазину



## Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 046356 589147
GTIN	4046356589147
Вес/шт. (без упаковки)	1 463,000 g

## Технические данные

### Размеры

Длина (b)	205 мм
Ширина (a)	43 мм
Высота	70 мм
Диапазон диаметра проводников (GRP)	2 мм ... 2,7 мм

### Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - четырехгранник
Тип контактов	Кабельные наконечники (втулки)
Тип проводника	PVC H05V-K

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

## Технические данные

### Общие сведения

Длина ввода минимальная	32 мм
-------------------------	-------

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	17130101
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	17130101
eCl@ss 9.0	17130101

### ETIM

ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC002778
ETIM 6.0	EC002778

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## Сертификаты

### Сертификаты

---

### Сертификаты

### EAC

---

### Сертификация для взрывоопасных зон

---

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

## Принадлежности

Принадлежности

Крышка

Крышки - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709



Запасной лоток для CF-CRIMPHANDY

## Соединитель

Кабельный наконечник - AI 1,0-8 RD-S - 1212523



Кабельные наконечники в лентах, 1,0 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, цвет красный, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

Кабельный наконечник - AI 1,0-8 YE-S - 1212782



Кабельные наконечники в лентах, 1,0 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, спец. цвет желтый, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

## Аккумуляторный модуль

Аккумулятор - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518



Запасной аккумулятор для CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 В, 0,68 А·ч

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

## Принадлежности

---

### Зарядное устройство

Зарядное устройство - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519



Сменное зарядное устройство для напряжения сети 100 В... 240 В пер. тока, короткое время зарядки, устойчивость к коротким замыканиям, защита от неправильной полярности, индикатор рабочих состояний

### Монтажный инструмент

Инструмент - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759



Сервисный инструмент, для CF-CRIMPHANDY 1,0, для устранения неисправностей

Запасная часть - CF CRIMPHANDY 1,0/GP2 - 1212517

Направляющий канал для отходов 2, для CF CRIMPHANDY 1,0

Запасная часть - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514



Направляющий канал для отходов 1, для CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переносной автомат, аккумуляторный, для подготовки ленточных кабельных наконечников 1,5 мм<sup>2</sup> с функциональным концом, рассчитан на изолированные провода ПВХ (H07V-K), в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством, кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников 1,5 мм<sup>2</sup>, в прочном кейсе.

## Характеристики товаров

- ✓ Новинка для создания распределительных устройств – CRIMPHANDY. Переносной ручной автомат позволяет всего за две секунды снять изоляцию и обжать провод. – На 75 процентов меньше затраченного времени, чем раньше.
- ✓ Постоянно наилучшие результаты работы благодаря автоматической функции контроля
- ✓ Неограниченное мобильное использование благодаря питанию от аккумулятора и запасному магазину



## Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 046356 589154
GTIN	4046356589154
Вес/шт. (без упаковки)	1 463,000 g

## Технические данные

### Размеры

Длина (b)	205 мм
Ширина (a)	43 мм
Высота	70 мм
Диапазон диаметра проводников (GRP)	2,4 мм ... 3,1 мм

### Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - четырехгранник
Тип контактов	Кабельные наконечники (втулки)
Тип проводника	ПВХ H07V-K

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

## Технические данные

### Общие сведения

Длина ввода минимальная	32 мм
-------------------------	-------

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	17130101
eCl@ss 7.0	17130101
eCl@ss 8.0	17130101
eCl@ss 9.0	17130101

### ETIM

ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC002778
ETIM 6.0	EC002778

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

## Сертификаты

### Сертификаты

---

### Сертификаты

### EAC

---

### Сертификация для взрывоопасных зон

---

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

## Принадлежности

Принадлежности

Крышка

Крышки - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709



Запасной лоток для CF-CRIMPHANDY

## Соединитель

Кабельный наконечник - AI 1,5-8 BK-S - 1212524



Кабельные наконечники в лентах, 1,5 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, цвет черный, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

Кабельный наконечник - AI 1,5-8 RD-S - 1212781



Кабельные наконечники в лентах, 1,5 мм<sup>2</sup>, длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, спец. цвет красный, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

## Аккумуляторный модуль

Аккумулятор - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518



Запасной аккумулятор для CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 В, 0,68 А·ч

# Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

## Принадлежности

---

### Зарядное устройство

Зарядное устройство - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519



Сменное зарядное устройство для напряжения сети 100 В... 240 В пер. тока, короткое время зарядки, устойчивость к коротким замыканиям, защита от неправильной полярности, индикатор рабочих состояний

### Монтажный инструмент

Инструмент - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708



Сервисный инструмент, для CF-CRIMPHANDY 1,5, для устранения неисправностей

Запасная часть - CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 - 1212844

Направляющий канал для отходов 2, для CF CRIMPHANDY 1,5

Запасная часть - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514



Направляющий канал для отходов 1, для CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5