


ARCTIC SMC Светильники серии ARCTIC



О продукте

Серия светильников для освещения небольших производственных цехов, паркингов, технических помещений.

Светильники комплектуются рассеивателем, устойчивым к воздействию аммиака. Возможно изготовление светильников различных модификаций: со II классом защиты от поражения электрическим током, с аварийным блоком и управлением освещением. В роли источника света применяются люминисцентные лампы.

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника

Arctic на трос с витым крюком» (код заказа – 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3х2,5 мм².

Конструкция

Корпус SMC – полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой. Под заказ возможно изготовление светильников со II классом защиты от поражения электрическим током.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

Размеры для модификаций SAN/SMC, PC/SMC

	A	B	L
1×18	86	670	440
1×28 (1×36)	86	1276	930
1×35 (1×49, 1×58)	86	1577	1230
1×54	86	1276	930
2×18	158	670	440
2×28 (2×36)	158	1276	930
2×35 (2×49, 2×58)	158	1577	1230
2×54	158	1276	930

Оптическая часть

Рассеиватель из полимерного материала SAN крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА**	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARCTIC SAN/SMC 118*	1×18	1,8	1069001680	≥ 0,5	1069001690	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 218	2×18	2,8	1069001700	≥ 0,6	1069001710	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 136	1×36	2,4	1069001720	≥ 0,85	1069001730	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 236	2×36	4,3	1069002390	≥ 0,85	1069002410	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 158	1×58	3,2	1069001740	≥ 0,85	1069001750	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 258	2×58	5,4	1069002650	≥ 0,85	1069002680	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 128	1×28	2,1	–	–	1069002050	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 228	2×28	2,7	–	–	1069002330	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 135	1×35	3,2	–	–	1069003260	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 235	2×35	3,8	–	–	1069002350	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 149	1×49	3,2	–	–	1069002140	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 249	2×49	3,8	–	–	1069002580	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 154	1×54	2,1	–	–	1069001900	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 254	2×54	2,7	–	–	1069002610	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

**соответствует стандарту SUN

