

Технические данные продукта LAEN11

Характеристики

Блок вспомогательных контактов TeSys - 1 НО + 1 НЗ - винтовые зажимы

Описание

Серия	EasyPact
Краткое название устройства	LAEN
Тип продукта или компонента	Вспомогательные контактные блоки
Применение устройства	Сигнализация

Дополнительно

Совместимость серий продукта	EasyPact EasyPact TVS LC1E
Место монтажа	Передний
Работа вспом. контактов	Мгновенный
Конфигурация контактов полюса	1 Н.О. + 1 Н.З.
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В - цепь управления - соответствующий IEC 60947-5-1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 690 V
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	8 А в <= 60 °С
Номинальная включающая способность I _{rms}	140 А переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	100 А 1 с 120 А 500 мс 140 А 100 мс
Тип защиты	Предохранитель gG 10 А
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Минимальный коммутуемый ток	5 мА
Коммутационное напряжение	17 В
Время без перекрытия	1.5 мс при снятии напряжения (нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами) 1.5 мс при подаче напряжения (нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами)
Сопротивление изоляции	> 10 МОм
Соединения – клеммы	Control circuit : screw clamp terminals 1 cable 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: solid or flexible - with cable end Control circuit : screw clamp terminals 1 cable 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: solid or flexible - without cable end Control circuit : screw clamp terminals 2 cable 2.5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: solid or flexible - with cable end Control circuit : screw clamp terminals 2 cable 2.5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: solid or flexible - without cable end
Масса продукта	0,035 кг
Цвет	Серый RAL 7011

Эксплуатационные характеристики

характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации
стандарты	IEC 60947-5-1
сертификация продукта	GOST
степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
защитное исполнение	TN в соответствии с IEC 60068
рабочая температура окружающей среды	-5...55 °С
температура окружающей среды при хранении	-60...80 °С
рабочая высота	3000 м без ухудшения номинальных значений ухудшение характеристик по температуре

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не относится к категории Green Premium
----------------------------------	--

Contractual warranty

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
