

Новости продукции

Новые светодиодные лампы компактной серии CL2



Цвет	Номин. ток мА	Уровень защиты от наводок (В)	Длина волны, нм	Яркость мкд	Тип	Код заказа	Кол-во в упак.	Вес (1 шт.) кг
Номинальное напряжение 6,3 В DC								
Красный	16	2	625	70	CL2-506R	1SFA619403R5061	10	0,0185
Зеленый	16	2	520	125	CL2-506G	1SFA619403R5062	10	0,0185
Желтый	16	2	590	75	CL2-506Y	1SFA619403R5063	10	0,0185
Синий	16	2	470	10	CL2-506L	1SFA619403R5064	10	0,0185
Обелый	16	2	(X=0.31,Y=0.32)	290	CL2-506C	1SFA619403R5068	10	0,0185
Номинальное напряжение 12 В DC								
Красный	16	2	625	110	CL2-501R	1SFA619403R5011	10	0,0185
Зеленый	16	2,5	520	165	CL2-501G	1SFA619403R5012	10	0,0185
Желтый	16	2,5	590	85	CL2-501Y	1SFA619403R5013	10	0,0185
Синий	16	2,5	470	15	CL2-501L	1SFA619403R5014	10	0,0185
Обелый	16	2,5	(X=0.31,Y=0.32)	320	CL2-501C	1SFA619403R5018	10	0,0185
Номинальное напряжение 24 В AC/DC								
Красный	16	6	625	80	CL2-502R	1SFA619403R5021	10	0,0185
Зеленый	16	6	520	135	CL2-502G	1SFA619403R5022	10	0,0185
Желтый	16	6	590	55	CL2-502Y	1SFA619403R5023	10	0,0185
Синий	16	6	470	10	CL2-502L	1SFA619403R5024	10	0,0185
Обелый	16	6	(X=0.31,Y=0.32)	230	CL2-502C	1SFA619403R5028	10	0,0185
Номинальное напряжение 48-60 В AC/DC								
Красный	13-17	7	625	75	CL2-507R	1SFA619403R5071	10	0,0185
Зеленый	13-17	7	520	140	CL2-507G	1SFA619403R5072	10	0,0185
Желтый	13-17	7	590	80	CL2-507Y	1SFA619403R5073	10	0,0185
Синий	13-17	7	470	10	CL2-507L	1SFA619403R5074	10	0,0185
Обелый	13-17	7	(X=0.31,Y=0.32)	260	CL2-507C	1SFA619403R5078	10	0,0185
Номинальное напряжение 110-130 В AC								
Красный	15-17	20	625	85	CL2-513R	1SFA619403R5131	10	0,0185
Зеленый	15-17	20	520	90	CL2-513G	1SFA619403R5132	10	0,0185
Желтый	15-17	20	590	85	CL2-513Y	1SFA619403R5133	10	0,0185
Синий	15-17	20	470	10	CL2-513L	1SFA619403R5134	10	0,0185
Обелый	15-17	20	(X=0.31,Y=0.32)	340	CL2-513C	1SFA619403R5138	10	0,0185
Номинальное напряжение 110-130 В DC								
Красный	8-9	20	625	55	CL2-515R	1SFA619403R5151	10	0,0185
Зеленый	8-9	20	520	125	CL2-515G	1SFA619403R5152	10	0,0185
Желтый	8-9	20	590	50	CL2-515Y	1SFA619403R5153	10	0,0185
Синий	8-9	20	470	10	CL2-515L	1SFA619403R5154	10	0,0185
Обелый	8-9	20	(X=0.31,Y=0.32)	210	CL2-515C	1SFA619403R5158	10	0,0185
Номинальное напряжение 220 В DC								
Красный	6	20	625	40	CL2-520R	1SFA619403R5201	10	0,0185
Зеленый	6	20	520	90	CL2-520G	1SFA619403R5202	10	0,0185
Желтый	6	20	590	30	CL2-520Y	1SFA619403R5203	10	0,0185
Синий	6	20	470	5	CL2-520L	1SFA619403R5204	10	0,0185
Обелый	6	20	(X=0.31,Y=0.32)	120	CL2-520C	1SFA619403R5208	10	0,0185
Номинальное напряжение 230 В AC								
Красный	17	30	625	95	CL2-523R	1SFA619403R5231	10	0,0185
Зеленый	17	35	520	155	CL2-523G	1SFA619403R5232	10	0,0185
Желтый	17	35	590	70	CL2-523Y	1SFA619403R5233	10	0,0185
Синий	17	35	470	10	CL2-523L	1SFA619403R5234	10	0,0185
Обелый	17	35	(X=0.31,Y=0.32)	225	CL2-523C	1SFA619403R5238	10	0,0185
Номинальное напряжение 230 В AC с защитой от наводок с напряжением до 60 В								
Красный	17	60	625	75	CL2-623R	1SFA619403R6231	10	0,0185
Зеленый	17	80	520	70	CL2-623G	1SFA619403R6232	10	0,0185
Желтый	17	70	590	50	CL2-623Y	1SFA619403R6233	10	0,0185
Синий	17	80	470	5	CL2-623L	1SFA619403R6234	10	0,0185
Обелый	17	80	(X=0.31,Y=0.32)	155	CL2-623C	1SFA619403R6238	10	0,0185
Номинальное напряжение 380-415 В AC								
Красный	15-17	55	625	85	CL2-542R	1SFA619403R5421	10	0,0185
Зеленый	15-17	65	520	130	CL2-542G	1SFA619403R5422	10	0,0185
Желтый	15-17	65	590	60	CL2-542Y	1SFA619403R5423	10	0,0185
Синий	15-17	65	470	10	CL2-542L	1SFA619403R5424	10	0,0185
Обелый	15-17	65	(X=0.31,Y=0.32)	395	CL2-542C	1SFA619403R5428	10	0,0185

Power and productivity
for a better world™ **ABB**