

**Активатор жалюзи 4-канальный**

Артикул № VA-M-0.4.1

Описание Для управления четырьмя независимыми приводами жалюзи или рольставней. Выходы имеют блокировку относительно друг друга.

Размеры, мм (H × W × D) 90 × 72 × 64

Технические данные Выходы: 4
 Вид нагрузки: АС3
 Номинальный ток: 6 А при cos φ 0,45
 Выходное напряжение: 230 В переменного тока
 Степень защиты устройства: IP 20
 Ширина модуля: 4 МВт

**Активатор отопления 6-канальный**

HA-M-0.6.1

Описание Для управления термоэлектрическими сервоприводами в системах отопления/охлаждения. Выходы оснащены защитой от короткого замыкания и перегрузки.

Размеры, мм (H × W × D) 90 × 72 × 64

Технические данные Выходы: 6
 Вид нагрузки: резистивная
 Номинальный ток: 160 мА
 Степень защиты устройства: IP 20
 Ширина модуля: 4 МВт

**Активатор отопления 12-канальный**

Артикул № HA-M-0.12.1

Описание Для управления термоэлектрическими сервоприводами в системах отопления/охлаждения. Выходы оснащены защитой от короткого замыкания и перегрузки.

Размеры, мм (H × W × D) 90 × 144 × 64

Технические данные Выходы: 12
 Вид нагрузки: резистивная
 Номинальный ток: 160 мА
 Степень защиты устройства: IP 20
 Ширина модуля: 8 МВт