



wireless

**Датчик в сборе, 1-канальный, беспроводной**

Артикул № SU-F-1.0.1-WL

**Описание** Предназначен для передачи команд переключения, нажатия кнопки, регулирования освещенности и управления жалюзи на активатор ABB-free@home®.

**Размеры, мм (Н × W × D)** 71 × 71 × 45

**Технические данные** Выходы: один диммирующий канал  
 Применение: лампы накаливания 230 В и низковольтные галогенные лампы со стандартными трансформаторами или электронными трансформаторами  
 Номинальная мощность: 10–180 Вт/В·А  
 Применение: светодиодные (LEDi) и энергосберегающие лампы  
 Номинальная мощность: 2–80 Вт/В·А  
 Степень защиты устройства: IP 20  
 Монтажная глубина: 32 мм



wireless

**Датчик в сборе, 2-канальный, беспроводной**

Артикул № SU-F-2.0.1-WL

**Описание** Для управления двигателями жалюзи и маркиз. Со встроенным активатором жалюзи. Функция активации жалюзи является предустановленной. Использовать только с одинарными клавишами ABB-free@home®.

**Размеры, мм (Н × W × D)** 71 × 71 × 45

**Технические данные** Выходы: один диммирующий канал  
 Применение: лампы накаливания 230 В и низковольтные галогенные лампы со стандартными трансформаторами или электронными трансформаторами  
 Номинальная мощность: 10–180 Вт/В·А  
 Применение: светодиодные (LEDi) и энергосберегающие лампы  
 Номинальная мощность: 2–80 Вт/В·А  
 Степень защиты устройства: IP 20  
 Монтажная глубина: 32 мм



wireless

**Комнатный терморегулятор, беспроводной**

Артикул № RTC-F-1-WL

**Описание** Для управления двигателями жалюзи и маркиз. Со встроенным активатором жалюзи. Функция активации жалюзи является предустановленной. Использовать только с двойными клавишами ABB-free@home®.

**Размеры, мм (Н × W × D)** 71 × 71 × 48

**Технические данные** Выходы: один диммирующий канал  
 Применение: лампы накаливания 230 В и низковольтные галогенные лампы со стандартными трансформаторами или электронными трансформаторами  
 Номинальная мощность: 10–180 Вт/В·А  
 Применение: светодиодные (LEDi) и энергосберегающие лампы  
 Номинальная мощность: 2–80 Вт/В·А  
 Степень защиты устройства: IP 20  
 Монтажная глубина: 32 мм



wireless

**Комнатный терморегулятор/активатор, беспроводной**

Артикул № RTC-F-2.1-1-WL

**Описание** Элемент управления с функцией контроля температуры в помещении для управления сервоприводами клапанов и аналогичными сервоприводами (регуляторы непрерывного действия). С выводом заданного значения температуры на экран. Используется в комбинации с накладками для комнатных терморегуляторов ABB-free@home®.

**Размеры, мм (Н × W × D)** 71 × 71 × 48

**Технические данные** Выходы: один диммирующий канал  
 Применение: лампы накаливания 230 В и низковольтные галогенные лампы со стандартными трансформаторами или электронными трансформаторами  
 Номинальная мощность: 10–180 Вт/В·А  
 Применение: светодиодные (LEDi) и энергосберегающие лампы  
 Номинальная мощность: 2–80 Вт/В·А  
 Степень защиты устройства: IP 20  
 Монтажная глубина: 32 мм