

**Датчик/активатор выключателя 1/1-канальный**

Артикул №	SSA-F-1.1.1
Описание	Для переключения устройств 230 В переменного тока. С одним встроенным активатором выключателя. Функция переключения является предустановленной. Использовать только с одинарными клавишами ABB-free@home®.
Размеры, мм (Н × W × D)	71 × 71 × 45
Технические данные	Выходы: один нормально открытый контакт, потенциально независимый Применение: резистивный Номинальный ток: 10 А Номинальная мощность: 2300 Вт Применение: емкостный Номинальный ток: 10 АХ Степень защиты устройства: IP 20 Монтажная глубина: 32 мм

**Датчик/активатор выключателя 2/1-канальный**

Артикул №	SSA-F-2.1.1
Описание	Для переключения устройств 230 В переменного тока. С одним встроенным активатором выключателя. Функция переключения является предустановленной. Использовать только с двойными клавишами ABB-free@home®.
Размеры, мм (Н × W × D)	71 × 71 × 45
Технические данные	Выходы: один нормально открытый контакт, потенциально независимый Применение: резистивный Номинальный ток: 10 А Номинальная мощность: 2300 Вт Применение: емкостный Номинальный ток: 10 АХ Степень защиты устройства: IP 20 Монтажная глубина: 32 мм

**Датчик/активатор выключателя 2/2-канальный**

Артикул №	SSA-F-2.2.1
Описание	Для переключения устройств 230 В переменного тока. С двумя встроенными активаторами выключателя. Функция переключения является предустановленной. Использовать только с двойными клавишами ABB-free@home®.
Размеры, мм (Н × W × D)	71 × 71 × 45
Технические данные	Выходы: два нормально открытых контакта, потенциально независимые Применение: резистивный Номинальный ток: 10 А Номинальная мощность: 2 × 1200 Вт Применение: емкостный Номинальный ток: 10 АХ Степень защиты устройства: IP 20 Монтажная глубина: 32 мм

**Датчик/диммер 1/1-канальный**

Артикул №	SDA-F-1.1.1
Описание	Для регулирования нагрузок 230 В переменного тока. Со встроенным универсальным диммирующим активатором для управления разными типами ламп. Функция диммирования является предустановленной. Использовать только с одинарными клавишами ABB-free@home®.
Размеры, мм (Н × W × D)	71 × 71 × 45
Технические данные	Выходы: один диммирующий канал Применение: лампы накаливания 230 В и низковольтные галогенные лампы со стандартными трансформаторами или электронными трансформаторами Номинальная мощность: 10–180 Вт/В·А Применение: светодиодные (LED) и энергосберегающие лампы Номинальная мощность: 2–80 Вт/В·А Степень защиты устройства: IP 20 Монтажная глубина: 32 мм