

**Датчик/диммер 2/1-канальный**

Артикул №

SDA-F-2.1.1

Описание

Для регулирования нагрузок 230 В переменного тока. Со встроенным универсальным диммирующим активатором для управления разными типами ламп. Функция диммирования является предустановленной. Использовать только с двойными клавишами ABB-free@home®.

Размеры, мм  
(Н × W × D)

71 × 71 × 45

Технические данные

Выходы: один диммирующий канал  
 Применение: лампы накаливания 230 В и низковольтные галогенные лампы со стандартными трансформаторами или электронными трансформаторами  
 Номинальная мощность: 10–180 Вт/В·А  
 Применение: светодиодные (LED) и энергосберегающие лампы  
 Номинальная мощность: 2–80 Вт/В·А  
 Степень защиты устройства: IP 20  
 Монтажная глубина: 32 мм

**Датчик/активатор жалюзи 1/1-канальный**

Артикул №

SBA-F-1.1.1

Для управления двигателями жалюзи и маркиз. Со встроенным активатором жалюзи. Функция активации жалюзи является предустановленной. Использовать только с одинарными клавишами ABB-free@home®.

71 × 71 × 45

Выходы: один переключающий контакт/нормально открытый контакт, потенциально зависимый  
 Номинальная мощность: 920 В·А  
 Номинальный ток: 4 А  
 Применение: режим работы жалюзи  
 Степень защиты устройства: IP 20  
 Монтажная глубина: 32 мм

**Датчик/активатор жалюзи 2/1-канальный**

Артикул №

SBA-F-2.1.1

Описание

Для управления двигателями жалюзи и маркиз. Со встроенным активатором жалюзи. Функция активации жалюзи является предустановленной. Использовать только с двойными клавишами ABB-free@home®.

Размеры, мм  
(Н × W × D)

71 × 71 × 45

Технические данные

Выходы: один переключающий контакт/нормально открытый контакт, потенциально зависимый  
 Номинальная мощность: 920 В·А  
 Номинальный ток: 4 А  
 Применение: режим работы жалюзи  
 Степень защиты устройства: IP 20  
 Монтажная глубина: 32 мм

**Комнатный терморегулятор**

Артикул №

RTC-F-1

Элемент управления с функцией контроля температуры в помещении для управления сервоприводами клапанов и аналогичными сервоприводами (регуляторы непрерывного действия). С выводом заданного значения температуры на экран. Используется в комбинации с накладками для комнатных терморегуляторов ABB-free@home®.

71 × 71 × 30

Элементы индикации: ЖК-дисплей отображает рабочие режимы  
 Степень защиты устройства: IP 20  
 Монтажная глубина: 14 мм