

	Артикул №
Артикул №	SRi-1-c
Описание	В качестве крышки для сенсоров-датчиков
	ABB-free@home® 1-канальных.
Размеры, мм	63 × 63
$(H \times W \times D)$	
Цвета (с)	81, 82, 83, 84, 803, 840, 866, 884, 885
Символы (і)	L, B, S, D



## Клавиша, двойная

Левая: SRi-2-L-**c** Правая: SRi-2-R-**c** 

Без символа: SR-2-**с** (обе, левая/правая) Символ жалюзи: SR-2-**с** (обе, левая/правая)

В качестве крышки для сенсоров-датчиков ABB-free@home $^{\circ}$  2-канальных.

63 × 63

81, 82, 83, 84, 803, 840, 866, 884, 885 L, S, D



## Датчик движения

Артикул № MD-F-1.0.1- c

Описание	Для автоматического переключения устройств ABB-free@home®, зависимых от движения и освещенности.	
Размеры, мм (H × W × D)	71 × 71 × 30	
Цвета ( <b>c</b> )	81, 82, 83, 84, 803, 840, 866, 884, 885	
Технические данные Дальность обнаружения: фронтальная 6 м, бой Угол обнаружения: 180 Светочувствительность: 1–500 люкс Степень защиты устройства: IP 20 Монтажная глубина: 9 мм		



MSA-F-1.1.1-c

Для переключения устройств 230 В переменного тока. Функция переключения является предустановленной.

71 × 71 × 53

81, 82, 83, 84, 803, 840, 866, 884, 885

Выходы: один нормально открытый контакт, потенциально

независимый

Применение: резистивный ток 10 А Номинальная мощность: 2300 Вт Применение: емкостный ток 10 АХ Степень защиты устройства: IP 20 Монтажная глубина: 32 мм



## Датчик движения

Артикул № CP-RTC-с

Цвета (с)

	^	
ECO		·=
	~	

## Накладка комнатного терморегулятора для контроллера фанкойлов

CP-FCC-c

Описание	В качестве крышки для комнатного терморегулятора RTC-F-1 системы ABB-free@home®.	
—————————————————————————————————————	63×63	

81, 82, 83, 84, 803, 840, 866, 884, 885

В качестве крышки для комнатного терморегулятора RTC-F-1 системы ABB-free@home®.

63×63

81, 82, 83, 84, 803, 840, 866, 884, 885