

## Параметры

Модульное исполнение делает возможным все



### Системная точка доступа

Артикул № SAP-S-2

**Описание** Для ввода в эксплуатацию и дистанционного управления системой ABB-free@home®. Позволяет выполнять астропрограммы и сценарии по таймеру. Ввод в эксплуатацию и дистанционное управление выполняются через веб-интерфейс или мобильное приложение. Дополнительное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию не требуется. Простой ввод в эксплуатацию в режиме прямого подключения к беспроводной локальной сети. Подключение к домашней сети через беспроводную локальную сеть в режиме WLAN-клиента или с помощью витой пары.

**Размеры, мм (Н × W × D)** 110 × 170 × 31

**Технические данные** Элементы индикации: светодиод для информирования о состоянии  
Номинальное напряжение: 230 В переменного тока  
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц  
Степень защиты устройства: IP 20



### ABB-free@homeTouch 7"

Черный: DP7-S-625  
Белый: DP7-S-611

Для систем ABB-free@home® и ABB-Welcome. Для централизованного управления максимум 16 настраиваемыми функциями и вывода видеоизображения с вызывной станции ABB-Welcome. Слот SD-карт для расширения памяти под хранение изображений. Может использоваться как дополнительное устройство для комнатного терморегулятора. Для поверхностного монтажа.

155 × 218 × 29

Размер дисплея: 17,8 см (7")

Разрешение дисплея: 800 × 480  
Элементы индикации: сенсорный TFT-дисплей  
Степень защиты устройства: IP 30



### ABB-free@homeTouch 4.3"

Артикул № Черный: DP4-1-625  
Белый: DP4-1-611

**Описание** Для централизованного управления максимум 16 настраиваемыми функциями системы ABB-free@home®. Для вывода настраиваемых системных сообщений. Настраиваемую основную функцию можно активировать мультисенсорными жестами. Емкостный сенсорный экран с закрытой стеклянной поверхностью. Со встроенным комнатным терморегулятором и датчиком температуры. При подключении датчика температуры 6226/T встроенный комнатный терморегулятор может быть оснащен дистанционным датчиком. Может использоваться как дополнительное устройство для комнатного терморегулятора (до восьми).

**Размеры, мм (Н × W × D)** 104 × 143 × 53

**Технические данные** Элементы индикации: один ЖК-дисплей  
Напряжение на шине: 24 В переменного тока  
Степень защиты устройства: IP 20



### Монтажная коробка для скрытого монтажа

DP4-F

Для монтажа в пустотелых стенах и для скрытого монтажа панели ABB-free@homeTouch 4,3" 6226-6XX. Ветронепроницаемая.

82 × 123 × 50

Монтажная глубина: 50 мм



### Датчик температуры

DP4-T-1

Датчики, комнатные терморегуляторы, датчики движения, фанкойлы.

Для использования в качестве дистанционного датчика.

Длина кабеля: 4 м

Тип провода: H03 VV-F  
Тип: NTC 10 кОм