Инструмент для обжима кабелей и наконечников

- Для кабельных наконечников с и без пластиковых манжет, согласно DIN 46228, ч. 1 и ч. 4
- Храповый механизм обеспечивает точность обжима
- Возможность раскрытия в случае ошибки

PZ 4

0,5...4 мм²

- ~AWG 21...12
- Только одна обжимная станция для всего диапазона поперечных сечений
- Вставка кабельных наконечников сбоку

PZ 6/5

0,25...6 мм²

- ~AWG 24...10
- Обжим соответствует европейской норме EN 60947-1
- Сертификация согласно VG 95211 (военное назначение VG 95 236 T 14 B 002)
- Пять обжимных станций, соответствующие сечению проводов
- Вставка кабельных наконечников сбоку

Технические данные

Описание контакта		PZ 4	PZ 6/5
Тип контакта		Кабельные наконечники с/без пластиковых манжет	Кабельные наконечники с/без пластиковых манжет
Диапазон обжима	мм²	0,5...4	0,25...6
Диапазон обжима 1 (с многочисленными позициями обжима)	мм²		0,25...0,5
Диапазон обжима 2 (с многочисленными позициями обжима)	мм²		0,75...1,5
Диапазон обжима 3 (с многочисленными позициями обжима)	мм²		2,5
Диапазон обжима 4 (с многочисленными позициями обжима)	мм²		4
Диапазон обжима 5 (с многочисленными позициями обжима)	мм²		6
Характеристики инструмента			
Длина	мм	200	200
Масса	г	448	423
Примечание			

Данные для заказа

Версия	Тип	Кол-во	№ заказа	Тип	Кол-во	№ заказа
	PZ 4	1	**9012500000**	PZ 6/5	1	**9011460000**
	PZ 4 ZERT	1	**9017300000**	PZ 6/5 ZERT	1	**9017900000**
Примечание	Дополнительные принадлежности можно найти в главе J			Дополнительные принадлежности можно найти в главе J		