

Инструмент для обжима кабельных наконечников

- Для кабельных наконечников с и без пластиковых манжет, согласно DIN 46228, ч. 1 и ч. 4
- Храповый механизм обеспечивает точность обжима
- Возможность раскрытия в случае ошибки

PZ 3

0,5...6 мм²



- ~AWG 21...10
- Только одна форма для всего диапазона поперечных сечений
- Вставка кабельных наконечников спереди

PZ 6 roto

0,14...6 мм²



- ~AWG 26...10
- Только одна форма для всего диапазона поперечных сечений
- Вращающаяся форма позволяет вставлять кабельный наконечник спереди или сбоку



Технические данные

Описание контакта	
Тип контакта	
Диапазон обжима	мм ²
Диапазон обжима 1 (с многочисленными позициями обжима)	мм ²
Диапазон обжима 2 (с многочисленными позициями обжима)	мм ²
Диапазон обжима 3 (с многочисленными позициями обжима)	мм ²
Диапазон обжима 4 (с многочисленными позициями обжима)	мм ²
Диапазон обжима 5 (с многочисленными позициями обжима)	мм ²
Характеристики инструмента	
Длина	мм
Масса	г
Примечание	

PZ 3		
Кабельные наконечники с/без пластиковых манжет		
0,5...6		
200		
426		

PZ 6 roto		
Кабельные наконечники с/без пластиковых манжет		
0,14...6		
200		
428		

Данные для заказа

Версия
Примечание

Тип	Кол-во	№ заказа
PZ 3	1	0567300000
PZ 3 ZERT	1	9017360000
Дополнительные принадлежности можно найти в главе J		

Тип	Кол-во	№ заказа
PZ 6 Roto	1	9014350000
PZ 6 ROTO ZERT	1	9017440000
Дополнительные принадлежности можно найти в главе J		