

## Инструмент для обжима других контактов

## Инструмент для обжима других контактов

- Храповый механизм обеспечивает точность обжима
- Возможность раскрытия в случае ошибки
- С концевым упором для точного позиционирования контактов
- Проведены испытания в соответствии с DIN EN 60352, часть 2

## HTI 15

0,5...2,5 мм<sup>2</sup>

Для разъемов с изоляцией из ПВХ, ПК и полиамида

- ~AWG 21...14
- Профиль двойного обжима, для обжима контактов и изоляции за одну операцию



## HTN 21

0,5...6 мм<sup>2</sup>

Для неизолированных кабельных наконечников и разъемов

- ~AWG 21...10
- Катаные кабельные наконечники, например, по DIN 46234
- Трубчатые кабельные наконечники
- Штыревые кабельные наконечники
- Параллельный и последовательный разъемы
- Обжим с зубцами
- В качестве альтернативы может поставляться без поворотного концевого упора



## Технические данные

Описание контакта	
Тип контакта	
Диапазон обжима	мм <sup>2</sup>
Диапазон обжима 1 (с многочисленными позициями обжима)	мм <sup>2</sup>
Диапазон обжима 2 (с многочисленными позициями обжима)	мм <sup>2</sup>
Диапазон обжима 3 (с многочисленными позициями обжима)	мм <sup>2</sup>
Ширина вилки	мм
Характеристики инструмента	
Длина	мм
Масса	г
Примечание	

## Данные для заказа

Версия
Примечание

HTI 15		
Изолированный разъем		
0,5...2,5		
0,5...1,5		
1,1...2,5		
200		
434		
Примечание		

Тип	Кол-во	№ для заказа
HTI 15	1	9014400000
HTI 15 ZERT	1	9017430000
Дополнительные принадлежности можно найти в главе J		

HTN 21		HTN 21 M. AN.	
Неизолированное соединение		Неизолированное соединение	
0,5...6		0,5...6	
0,5...1,5		0,5...1,5	
1,1...2,5		1,1...2,5	
2,6...6		2,6...6	
200		200	
427		427	
Концевой упор для безопасного позиционирования контактов в инструменте			

Тип	Кол-во	№ для заказа
HTN 21	1	9014610000
HTN 21 ZERT	1	9017380000
HTN 21 M. AN	1	9014100000
HTN 21 M. AN ZERT	1	9017170000