

## Инструмент для обжима кабельных наконечников

### Инструмент для обжима кабельных наконечников

- 3 функции: резка, зачистка, обжим
  - Кабельные наконечники с пластиковыми манжетами, в соответствии с DIN 46228 часть 4
  - Храповый механизм обеспечивает точность обжима
  - Эффективная работа: смена инструментов не требуется, что обеспечивает значительную экономию времени
  - Автоматическое перемещение кабельных наконечников
  - Быстрая настройка на разные сечения
  - Простота использования лент наконечников
- Могут быть применены только ленты кабельных наконечников по 50шт. от Weidmüller. Использование кабельных наконечников на катушках может привести к разрушению.

### stripax® plus 2.5

0,5...2,5 мм<sup>2</sup>



- ~AWG 20...14
- Использование соединенных в ленту кабельных наконечников 0,5...2,5 мм<sup>2</sup> от Weidmüller



### Технические данные

Описание контакта	
Тип контакта	
Диапазон обжима	мм <sup>2</sup>
Диапазон обжима 1 (с многочисленными позициями обжима)	мм <sup>2</sup>
Диапазон обжима 2 (с многочисленными позициями обжима)	мм <sup>2</sup>
Диапазон обжима 3 (с многочисленными позициями обжима)	мм <sup>2</sup>
Диапазон обжима 4 (с многочисленными позициями обжима)	мм <sup>2</sup>
Диапазон обжима 5 (с многочисленными позициями обжима)	мм <sup>2</sup>
Характеристики инструмента	
Длина	мм
Масса	г
Примечание	
Данные для заказа	
Версия	
Примечание	
Принадлежности	
Примечание	

stripax® plus 2.5		
Ленты соединенных кабельных наконечников		
Диапазон обжима	0,5...2,5	
Диапазон обжима 1 (с многочисленными позициями обжима)	0,5...0,75	
Диапазон обжима 2 (с многочисленными позициями обжима)	1...1,5	
Диапазон обжима 3 (с многочисленными позициями обжима)	2,5	
Длина	210	
Масса	260	
Можно использовать только наконечники ленточного типа от Weidmüller. Использование кабельных наконечников на катушках может привести к разрушению.		
Тип	Кол-во	№ заказа
STRIPAX PLUS 2.5	1	9020000000
STRIPAX PLUS 2.5 ZERT	1	9011980000
Дополнительные принадлежности можно найти в главе J		
Тип	Кол-во	№ заказа
SPARE BLADE STRIPAX PL	5	9050340000